

KARTA TECHNICZNA 1 / 2

BIOSAN® AQUA MATTWodorozcieńczalna
bakteriobójcza
farba akrylowa
matowa**BIOSAN® AQUA MATT**
MATHYS®

Opis produktu: Wysoka trwałość - doskonała odporność na zmydlanie - szczególnie wysoka zdolność krycia, pomocna w osiągnięciu higienicznego środowiska.

Zastosowanie: Pokrywanie wewnętrznych ścian i sufitów narażonych na małe ścieranie, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

Dane techniczne:

Spoivo:	żywice styrenowo-akrylowe
Połysk:	jedwabisty mat
Stopień połysku (60°):	5
Kolor:	biały + bazy (kolory z mieszalnika)
Gęstość:	1,3-1,4g/cm ³
Zawartość substancji stałych:	objętościowo: 47-50%
	wagowo: 62-65%
Zalecana grubość warstwy:	na mokro: 125µm (zużycie: 8m ² /l)
	na sucho: 60µm (zużycie: 8m ² /l)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC):	25g/l

Czas schnięcia:	w temp. 20 st.C /60% RH
Pyłosuchość:	40 min.
Do przemaalowania:	4 h
Pełne utwardzenie:	1 dzień

*Rzeczywisty czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża.

Temperatura zapłonu: produkt niepalny

Wydajność teoretyczna: 7-10m²/l . Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.

Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być wystarczająco suche i stabilne; dokładnie oczyszczone.
Podłoża porowate zagruntować powłoką Parafix - Biosan Aquą Matt (1/1) lub Pegafix.
Bardzo gładkie cegły zagruntować powłoką Noxyde rozcieńczoną 25% wody lub Pegalink.
Stare skredowane powłoki zaimpregnować, po umyciu, powłoką Fixonal lub Pegafix.
Wypełnić dziury, fugi i pęknięcia Elastofillem. W razie potrzeby wypełnić Pegaflexem.
Wygładzić i odkurzyć.
Następnie nałożyć 1 - 2 warstwy Biosan Aqua Matt.

KARTA TECHNICZNA 2/2

BIOSAN® AQUA MATTWodorozcieńczalna
bakteriobójcza
farba akrylowa
matowa**Instrukcja stosowania:**

Warunki otoczenia:	min 5°C / max 80% R.H
Mycie narzędzi:	woda
Natrysk hydrodynamiczny:	Dysza: 013-018 Ciśnienie: 180bar w razie potrzeby rozcieńczyć max. 5% wodą
Natrysk powietrzny:	Możliwy, po rozcieńczeniu wodą (3-5%)
Pędzel / wałek:	Malować płaskim pędzlem lub wałkiem do farb dyspersyjnych

Wytyczne malowania, zalecenia szczegółowe: W celu wydłużenia czasu schnięcia rozcieńczyć Fair-Decor (5-10%).

Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji pomieszczeń.

Informacje dodatkowe:

Kody transportowe:	patrz Karta Charakterystyki Produktu
Opakowania:	5 l
Warunki przechowywania:	24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.
Klasyfikacja AFNOR:	Grupa I, klasa 7b2

Warunki bezpieczeństwa: Zapoznać się z informacjami na puszcze i w ulotce.

Zawarte powyżej dane i zalecenia dot. naszego produktu są zgodne z aktualną wiedzą i służą jako źródło informacji dla klienta. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma nie może ponosić jakichkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z błędnego stosowania naszych produktów. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość produktu w ramach naszych OWH. Wszelkie dotychczasowe karty techniczne produktu tracą niniejszym swoją ważność.