

KARTA TECHNICZNA 1/2

**BIOSAN® AQUA GLOSS**Wodorozcieńczalna  
bakteriobójcza  
farba akrylowa  
o wysokim połysku**BIOSAN® AQUA GLOSS**  
MATHYS®

**Opis produktu:** Dobra rozlewność - dobra przyczepność do podłoża - wysoka zdolność krycia, pomocna w osiągnięciu higienicznego środowiska.

**Zastosowanie:** Pokrywanie wewnętrznych ścian i sufitów narażonych na małe ścieranie, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

**Dane techniczne:**

Spoivo: czyste żywice akrylowe  
Połysk: wysoki połysk  
Stopień połysku (60°): > 80  
Kolor: biały + inne kolory (na zamówienie)  
Gęstość: 1,2g/cm<sup>3</sup>  
Zawartość substancji stałych: objętościowo: 35-37%  
wagowo: 46-48%  
Zalecana grubość warstwy: na mokro: 90µm (zużycie: 11m<sup>2</sup>/l)  
na sucho: 30µm. (zużycie: 11m<sup>2</sup>/l)  
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC): max. 100g/l

**Czas schnięcia:** w temp. 20°C /60% RH  
Pyłosuchość: 45 min.  
Do przemaalowania: 4 h  
Pełne utwardzenie: 2 dni  
\*Rzeczywisty czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża.

**Temperatura zapłonu:** produkt niepalny

**Wydajność teoretyczna:** 10-12m<sup>2</sup>/l . Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.

**Przygotowanie powierzchni:**

- 1.Podłoża pomalowane: nakładać bezpośrednio na stare, nie uszkodzone powłoki; gładkie powłoki należy lekko zmatowić.
  - 2.Podłoża nie pokryte: na podłoża drewniane nałożyć warstwę Pegaprim (wodorozcieńczalny) lub lepiej Fassiprim (rozpuszczalnikowy).
- Na mury, tynki, betony: jako pierwszą nałożyć warstwę Pegalink. Podłoża o dobrej adhezji lub lekko skredowane należy, po uprzednim umyciu wodą pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnować Pegafixem.

KARTA TECHNICZNA 2/2

**BIOSAN® AQUA GLOSS**Wodorozcieńczalna  
bakteriobójcza  
farba akrylowa  
o wysokim połysku**Instrukcja stosowania:**

Warunki otoczenia:	min 10°C / max 80% R.H
Mycie narzędzi:	woda
Natrysk hydrodynamiczny:	Dysza: 018 Ciśnienie: 180 bar , w razie potrzeby rozcieńczyć wodą
Natrysk powietrzny:	Możliwy, po rozcieńczeniu wodą
Pędzel / wałek:	Preferowany, bez rozcieńczania

**Wytyczne malowania, zalecenia szczegółowe:** Nie należy wykonywać malowania w pełnym słońcu lub w zbyt wysokiej temperaturze, by uniknąć zbyt szybkiego wysychania produktu i żeby w rezultacie uniknąć zmniejszenia rozlewności.

Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji.

**Informacje dodatkowe:**

Kody transportowe:	patrz Karta Charakterystyki Produktu
Opakowania:	5 l
Warunki przechowywania:	24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.
Klasyfikacja AFNOR:	Grupa I, klasa 7b2

**Warunki bezpieczeństwa:** Zapoznać się z informacjami na puszcze i w ulotce.

Zawarte powyżej dane i zalecenia dot. naszego produktu są zgodne z aktualną wiedzą i służą jako źródło informacji dla klienta. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma nie może ponosić jakichkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z błędnego stosowania naszych produktów. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość produktu w ramach naszych OWH. Wszelkie dotychczasowe karty techniczne produktu tracą niniejszym swoją ważność.